

Corvett

Płyn do mycia gruntownego płytek gresowych

Właściwości

Wnikający głęboko w pory, mocno zasadowy płyn do mycia gruntownego fliz podłogowych z mikroporami. Dzięki wysokiej skuteczności działania i dużej zdolności transportowania brudu roztwór roboczy przenika pory i usuwa z nich podczas szorowania zalegający brud.

Skład (wg 648/2004/WE)

Anionowe związki powierzchniowo-czynne 5-15 %, niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, barwniki, substancje zapachowe.

pH (koncentratu): ok. 13

pH (roztworu roboczego): ok. 11

Obszar zastosowania

Do mycia gruntownego wszystkich zasado- i wodoodpornych fliz podłogowych o gładkiej, szorstkiej lub mikroporowatej powierzchni np. płytek gresowych, płyt bezpieczeństwa w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym. Nie nadaje się do linoleum, gumy oraz podłóg z kamienia naturalnego i sztucznego zawierającego wapń takich jak: marmur! Zabezpieczyć powierzchnię sąsiednią!

Sposób użycia

Mycie gruntowne (maszyną jednotarczową / maszyną szorująco-zbierającą):

W zależności od zabrudzenia 100-800 ml na 8 L zimnej wody.

Roztwór roboczy rozprowadzić na podłodze, chwilę odczekać, szorować. Umytą podłogę spłukać gruntownie czystą wodą. W przypadku wzmożonego powstawania piany dodać do zbiornika na brudną wodę odpieniacz "Entschäumer".

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu!

Wskazówka: Ponieważ produkt zawiera naturalne surowce zmiana odcienia zabarwienia płynu jest zjawiskiem normalnym.



**Mycie
automatem/
przemysłowe**

Zużycie na m²

Mycie gruntowne: 40 ml

Xi, Drażniący w koncentracji;
R 36/38 Działa drażniąco na skórę i oczy. S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. S 37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

6/1 L butelek w kartonie
10 L kanister
200 L beczka

Art.-Nr. j 25 09 01
Art.-Nr. j 25 09 10
Art.-Nr. j 25 09 72

