

Opis:

Powłoka **TASKI Jontec ESD** jest powłoką o właściwości rozpraszania ładunku elektrostatycznego gromadzącego się na powierzchni podłóg.

Preparat tworzy wysokopołyskową powłokę niezależnie od stosowanych technik nanoszenia. Bardzo dobrze sprawdza się w stosunku do podłóg gdzie istotną kwestią użytkową jest usunięcie ładunku elektrostatycznego z powierzchni podłogi oraz do podłóg gdzie stosuje się program ESD w celu nadania ładnego wyglądu powierzchni podłóg, łatwiejszego mycia i konserwacji.

Cechy:

- pozostawia warstwę zabezpieczającą o ciepłym, subtelnym połysku
- zawiera technologię Avetran™
- system ESD posiada pozytywną opinię niezależnych laboratoriów
- spełnia normy przemysłowe w zakresie współczynnika tarcia statycznego (ASTM D-2047)
- chroni podłogę nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu
- zapobiega porażeniu oraz uszkodzeniom sprzętu
- posiada certyfikat *Swedish National Testing and Research Institute*, który na podstawie normy *SP-Method 2427* potwierdza właściwości ESD produktu
- zapewnia bezpieczeństwo pracownikom, klientom, pacjentom

Właściwości:

Wygląd:	mleczno-biała ciecz
Gęstość właściwa (20°C)	1.029 g/cm ³
pH (koncentrat):	ok. 8.9
Wydajność:	25 ml/m ² na warstwę

Sposób użycia:

Dozowanie: preparat gotowy do użycia

Nakładać wyłącznie na przygotowane przy użyciu odpowiedniego zdzieracza, spłukane i całkowicie suche podłogi. Nanieść niewielką ilość produktu na podłogę, rozprzecznić za pomocą aplikatora lub mopa zachodzącymi na siebie pasami o szerokości 1 do 1,5 m.

Należy nanieść trzy warstwy, każdą z nich pozostawiając do wyschnięcia na minimum 60 minut. Po nałożeniu ostatniej (trzeciej) warstwy pozostawić powierzchnię podłogi do wyschnięcia na min. 60 minut przed ponownym oddaniem podłogi do użytku.

W celu zachowania właściwości rozpraszania ładunku elektrostatycznego na podłodze i ładnego połysku w miejscach natężonego ruchu należy powtarzać procedurę nakładania powłoki, co 3 miesiące, a w miejscach o małym natężeniu ruchu, co 6 miesięcy.



Konserwacja:

Po każdym stosowaniu preparatu **TASKI Jontec ESD**, należy odczekać 48 godzin przed przetarciem na mokro.

W ramach codziennej pielęgnacji usunąć luźny brud za pomocą suchego mopa. W celu zachowania właściwości rozpraszania ładunku elektrostatycznego należy użyć preparatu **TASKI Jontec Destat**.

elektrostatycznego

F2k



Środki ostrożności:

W celu zachowania właściwości podłogi w miejscach o dużym natężeniu ruchu należy stosować preparat **TASKI Jontec Destat** 3 razy w tygodniu, natomiast w miejscach o małym natężeniu 1 raz w tygodniu lub według potrzeb. Po zastosowaniu **TASKI Jontec Destat** nie spłukiwać podłogi. W suchym środowisku (np. przy ogrzewaniu podłogowym) zaleca się stosowanie preparatu 3 razy w tygodniu.

UWAGA: Nie rozcieńczać ani nie mieszać preparatu z innymi substancjami. Nie magazynować w pomieszczeniach o temperaturze poniżej 5°C, w oryginalnych opakowaniach.

Nie używać do powierzchni znajdujących się na zewnątrz pomieszczeń lub do obszarów gdzie występuje wilgoć. Należy ściśle przestrzegać instrukcji i procedur stosowania.

Kompletne informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.