

TASKI Jontec Repello

Impregnat na bazie wody do podłóg wykonanych z kamienia.

F9n

Opis

TASKI Jontec Repello jest impregnatem, na bazie wody, przeznaczonym do wszystkich rodzajów niezabezpieczonych, porowatych, kamiennych i ceramicznych powierzchni, znajdujących się wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowany na lastryko, płytkach kamiennych, cegle, łupku, nieglazurowanych płytkach ceramicznych i marmurze. Preparat **Taski Jontec Repello** ułatwia oderwanie cząstek brudu, ułatwia mycie, nie zmienia wyglądu i koloru podłóg.



Cechy

- Preparat na bazie wody
- Zabezpiecza przed przywieraniem brudu
- Neutralny zapach
- Przyjazny dla środowiska naturalnego
- Skuteczny w stosunku do zabrudzeń tłuszczowych i z olejów mineralnych
- Znacznie opóźnia powstawanie uporczywych plam
- Ułatwia mycie i przedłuża okresy pomiędzy czyszczeniem gruntownym



Właściwości

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ➤ Wygląd: | przezroczysta ciecz |
| ➤ Gęstość właściwa (20°C) | 1.00 |
| ➤ pH produktu | ok.7.0 |

Sposób użycia

Gotowy do użycia. Nakładać w postaci nierozcieńczonej.

Nakładanie impregnatu

Wstrząsnąć przed użyciem. Nakładać tylko na dobrze umyte i suche podłogi przy użyciu mopa, aplikatora lub maszyny jednatarczowej (<200 obr/minutę) z czerwonym padem w celu prawidłowego, równomiernego rozprowadzenia preparatu na całej powierzchni. Podłogę pozostawić wilgotną przez 3 do 5 minut, nie dopuścić do wyschnięcia. Usunąć pozostałości, jeżeli jest to konieczne użyć maszyny jednatarczowej z czerwonym padem. Czynność można powtórzyć, jednak nie wcześniej jak po upływie 1-3 godzin, od całkowitego wyschnięcia podłogi.

Informacje dodatkowe

Wydajność preparatu zależy od porowatości podłogi, może zmieniać się w szerokim zakresie. Przed użyciem, sprawdzić porowatość powierzchni przy użyciu czystej wody. Zwykle wydajność preparatu wynosi 1 L na 25-100 m². Niekiedy w przypadku ciemnych podłóg mogą być widoczne jasne smugi. W takim przypadku usunąć pozostałości preparatu czystym ręcznikiem. Po wyschnięciu podłogi w celu usunięcia smug, zwilżyć powierzchnię wodą, natryskowo, następnie wytrzeć czystym ręcznikiem lub użyć maszyny jednatarczowej z czerwonym padem (<200 obr/minutę), cały czas utrzymywać maszynę w ruchu.

Zgodność materiałowa

Przed usunięciem nadmiaru produktu i całkowitym wyschnięciem podłoga może być śliska. Po wyschnięciu podłogi pokryte preparatem **Taski Jontec Repello** nie zmieniają właściwości poślizgowych.

Środki ostrożności

Kompletne informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w chłodnym pomieszczeniu, z dala od źródła wysokiej temperatury.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu,

DOSTOSOWANY DO PAŃSTWA POTRZEB OKREŚLI NASZ PRZEDSTAWICIEL.