

TASKI® Sani Antikalk

Kwasowy preparat do mycia i odkamieniania powierzchni w toaletach

Opis

Kwasowy preparat do mycia i odkamieniania twardych, kwasoodpornych powierzchni w toaletach.

Właściwości

- na bazie kwasu sulfaminowego;
- zawiera inhibitory korozji - preparat nie jest agresywny chemicznie w stosunku do czyszczonych powierzchni odpornych na działanie kwasów;
- posiada silne właściwości odkamieniające;
- unikalna, opatentowana technologia neutralizacji nieprzyjemnych zapachów (O.N.T.)

Zalety

- szybko i skutecznie usuwa osady kamienia wapiennego oraz inne typowe zabrudzenia sanitarne, np.: tłuste ślady, pozostałości kosmetyków i mydeł;
- idealnie nadaje się do mycia i odkamieniania wszelkich, kwasoodpornych powierzchni łazienkowych, np.: ściany, podłogi, urządzenia sanitarne;
- nie pozostawia smug na czyszczonych powierzchniach;
- pozostawia świeży, przyjemny zapach;

Sposób użycia

Dozowanie:

Produkt gotowy do użycia.


Zastosowanie

Butelka

Natrysnąć preparat na wilgotną ściereczkę i przetrzeć powierzchnię. W przypadku uporczywych zabrudzeń użyć gąbki z padem. Spłukać wodą. Ściereczkę wymieniać na czystą regularnie.

Wiadro

Nanieść preparat na powierzchnię przy pomocy ściereczki/mopa, a następnie ją przetrzeć. W przypadku uporczywych zabrudzeń użyć gąbki z padem. Spłukać wodą. Ściereczkę wymieniać na czystą regularnie.



TASKI® Sani Antikalk

Kwasowy preparat do mycia i odkamieniania powierzchni w toaletach

Dane techniczne:

Platforma	SKU	Nazwa/ Opakowanie	Dozowanie- butelka	Dozowanie- wiadro	Postać	pH (koncentrat)	Gęstość względna (20°C)
Koncentrat	7513263 7513265	Sani Antikalk 6 x 1 L Sani Antikalk 2 x 5 L	2,5ml (0,5%) / 500 ml	50ml (0,5%) / 10 L	Przejrzysta, bezbarna ciecz	< 2	≈ 1.05g/cm ³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie.

Kompatybilność produktu

Nie mieszać produktu z innymi produktami- zwłaszcza chlorowymi. Nie stosować preparatu na powierzchniach wrażliwych na działanie kwasów, np.: marmur, lastryko, trawertyn i inne powierzchnie wapienne. Przy odkamienianiu powierzchni, zaleca się wstępnie nasączyć fugi wodą. Przed użyciem zaleca się wykonanie testu preparatu na niewielkim kawałku powierzchni, w mało widocznym miejscu.

Odpowiedzialność środowiskowa

Środki powierzchniowo czynne wykorzystane w produkcie są biodegradowalne zgodnie z rozporządzeniem (UE) 648/2004.