

TASKI® Jontec Radical plus

Zdzieracz do podłóg

Opis

Zdzieracz do gruntownego czyszczenia i usuwania powłok z podłóg odpornych na działanie alkaliów. Skutecznie usuwa warstwy powłok z podłóg takich jak: PVC, winyl, kamień.

Właściwości

- wysoko alkaliczny, szybkie działanie;
- dobre właściwości emulgujące i dobra zwilżalność;
- formuła stworzona do gruntownego doczyszczania podłóg;
- nikopieniący;

Zalety

- szybko i skutecznie usuwa warstwy powłok z podłóg odpornych na alkalia, np.: PVC, winyl, kamień;
- wygodny w użyciu;

Sposób użycia

Dozowanie

TASKI Jontec Radical Plus to produkt, który wymaga rozcieńczenia. Szczegóły znajdują się w tabeli na następnej stronie. Właściwe dozowanie pozwala zmniejszyć koszty zużycia produktu oraz wpływ na środowisko naturalne.

Zastosowanie

Doczyszczanie- mopowanie na mokro

Do wiadra z wodą zadozować odpowiednią ilość produktu. Nanieść roztwór na mytą powierzchnię za pomocą mopa, pozostawić do zadziałania na krótką chwilę (jeśli jest to konieczne) i usunąć zanieczyszczony roztwór.

Doczyszczanie- maszyna

Do zbiornika automatu szorującego lub maszyny jednotarczowej zadozować roztwór. Nanieść go na mytą powierzchnię, szorować a następnie usunąć zanieczyszczony roztwór.

Usuwanie powłok

Do wiaderka / zbiornika maszyny uprzednio wypełnionego wodą dolać odpowiednią ilość preparatu, wymieszać. Przygotowany roztwór nanieść równomiernie na mytą powierzchnię podłogi, pozostawić do przereagowania na 5 minut. NIE dopuścić do wyschnięcia roztworu! Następnie szorować podłogę przy użyciu maszyny jednotarczowej wyposażonej w odpowiedni pad. Odkurzaczem do pracy na mokro zebrać zanieczyszczony roztwór z podłogi, a następnie spłukać ją dwukrotnie czystą wodą. Przed nałożeniem nowej warstwy powłoki, podłogę pozostawić do całkowitego wyschnięcia.



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec Radical plus

Zdzieracz do podłóg

Dane techniczne:

Platforma	SKU	Nazwa/ Opakowanie	Dozowanie	Postać	pH (koncentrat)	Gęstość względna (20°C)
Koncentrat	7518078	TASKI Jontec Radical plus 2x5L	Doczyszczanie : 1% (50ml na 5L) max 20% Usuwanie powłok: 10% (500ml na 5L) max 20%	bezbarwna ciecz	> 12	1.07g/cm ³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie.
Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie.

Kompatybilność produktu

Nie stosować produktu na podłogach wrażliwych na działanie alkaliów np.: linoleum, korek lub surowe, niezabezpieczone drewno. Nie stosować na podłogach wrażliwych na działanie rozpuszczalników, np.: asfalt. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na czyszczoną powierzchnię, wykonać test na niewielkiej powierzchni podłogi, w mało widocznym miejscu. Bezwzględnie usunąć wszelkie zachłapania preparatem TASKI Jontec Radical Plus z powierzchni wrażliwych na alkalia (np.: listwy przypodłogowe, malowane/lakierowane powierzchnie) za pomocą wilgotnej ścierki.

Odpowiedzialność środowiskowa

Środki powierzchniowo czynne wykorzystane w produkcie są biodegradowalne zgodnie z rozporządzeniem (UE) 648/2004.